

實驗室安全衛生工作日誌記錄月報表

部門別_____實驗室名稱：_____年____月

項目	檢 查 重 點	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	異 常 及 處 理
藥 品 及 耗 材	化學藥品之包裝容器上應確實標示清楚																																
	化學藥品儲存櫃內應無洩漏情形																																
	藥瓶使用後應關緊，並歸回原位整齊存放																																
	化學藥品儲存應妥善分類並標示且設置防震措施																																
高壓 氣體 鋼瓶	氣體鋼瓶未使用時應加以關閉																																
	氣體鋼瓶應以鐵鍊確實固定，防止傾倒																																
	應放置於乾燥、通風良好處，避免日光直射																																
	備瓶區與空瓶區應分開存放並有標示																																
電 氣 與 儀 器 設 備	電熱器等有發熱之設備，周圍應無易燃物																																
	電線的絕緣部分表皮應無破損																																
	開關、插座等應無發熱或變色現象																																
	應無使用多孔插座超過額定電流量																																
	儀器使用完畢應依標準作業程序關閉																																
	儀器安全保護裝置應保持正常																																
	冷凍冷藏櫃應定期執行濾網清理及除霜作業																																
作 業 環 境	周圍清掃乾淨，避免堆積可燃物																																
	室內保持整潔，無積（滲）水，通道保持順暢																																
	實驗後應清理乾淨並關閉設備水、電及火源																																
防 護 具	應依規定配戴防護器具																																
	防護器具使用後應清理乾淨及歸定位																																
污 染 防 治	廢棄物應分類貯存、標示清楚並依規定處理																																
	廢液應分類貯存、標示清楚並依規定處理																																
緊 急 防 護 設 備	緊急疏散標示應清楚明晰																																
	緊急照明系統應正常																																
	緊急沖洗裝置周圍應無雜物																																
	消防滅火器應保持正常堪用狀態																																
	如設有解毒藥劑或醫藥箱應保持正常堪用狀態																																
其 他	實驗室內應於明顯處設置安全資料表																																
	離開實驗室前應關閉(門、窗、燈、瓦斯、水電)																																
	局部排氣裝置功能應正常運轉，無倒竄等現象																																

備註：1. 檢查正常時請打「v」，異常時請打「x」，局部待改善但不影響使用時請打「△」，如有異常及待改善情形，需於異常及處理欄位內填寫處理計劃與執行情形。
2. 本表一式一聯，檢查後存於各實驗室內備查，保存期限三年。

負責主管：負責人員：